

Growatt ShineGPRS-X

- Łatwy w użyciu
- Sieć komórkowa, duży zasięg
- Obsługiwanie powszechnych sieci komórkowych
- Monitorowanie i konserwacja online



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W O

Growatt

www.growatt.pl

	ShineGPRS-X
Parametry sieci	
Typ sieci	GSM/GPRS
Zakres częstotliwości GSM/GPRS/EDGE	850/900/1800/1900MHZ
Maksymalna moc wyjściowa	GSM850/GSM900: 2W DCS1800/PCS1900: 1W
Parametry pracy	
Szybkość przesyłu danych	9600bps/115200bps
Napięcie pracy	5V (+/-5%)
Natężenie pracy	2A
Moc znamionowa	5W
Temperatura pracy	-30°C ... +65°C
Stopień ochrony	IP65
Parametry aplikacji	
Serwer danych	ShineServer
Komunikacja z inwerterem	USB (Protokół Modbus RTU)
Komunikacja z serwerem	TCP (Protokół Modbus TCP)
Interfejs konfiguracyjny użytkownika	APP
Rodzaj karty	Karta SIM
Interwały transferu danych	5 minut
Default server IP	server.growatt.com
Dane ogólne	
Wymiary (dł/szer/wys)	122/32/47
Waga	70g
Język	Angielski, Chiński
Gwarancja	1 rok

CE