



## ATESS 07S-P / 07S-S

### Wiodąca technologia

- **Kompaktowa budowa**  
Atrakcyjny wygląd wielkości kartki A4, Prosty i elegancki
- **Kompletna ochrona**  
Kompleksowa ochrona elektryczna, ochrona temperaturowa, ochrona przed prądem resztkowym
- **Odporny**  
Stopień ochrony IP65, zdolny do pracy w trudnych warunkach klimatycznych, ochrona przed mgłą solną
- **Inteligentny**  
Inteligentna regulacja mocy, zapobieganie przeciążeniom dla użytkowników komercyjnych
- **Europejski standard**  
OCPP(Open Charge Point Protocol – Otwarty protokół ładowania) v1.6 do komunikacji z systemem zarządzania. Złącze zgodne z IEC 62196 Typ II

	<b>Atess EVA-07S-P</b>	<b>Atess EVA-07S-S</b>
<b>Dane wejściowe / wyjściowe</b>		
Napięcie wejściowe	230V AC	230V AC
Częstotliwość	50Hz	50Hz
Napięcie wyjściowe	230V AC	230V AC
Maksymalna moc wyjściowa	7.3kW	7.3kW
Prąd ładowania	32A	32A
Interfejs ładowania	IEC 62196-2, Typ II	IEC 62196-2, Typ II

<b>Zabezpieczenia</b>		
Zabezpieczenie przed wysokim napięciem	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak	Tak
Zabezpieczenie zwarciove	Tak	Tak
Monitoring zwarcia doziemnego	Tak	Tak
Zabezpieczenie temperaturowe	Tak	Tak
Zabezpieczenie przed piorunem	Tak	Tak

<b>Funkcje i akcesoria</b>		
Ethernet / Wifi / 4G	Tak / Tak / Opcja	Tak / Tak / Opcja
LCD	Nie	Nie
Sposób podłączenia	Pistolet	Gniazdo
RCD	Typ A + 6mA DC (równoważne z Typem B)	Typ A + 6mA DC (równoważne z Typem B)
Wskaźnik LED	Tak	Tak
Inteligentne dopasowanie mocy	Nie	Nie
Przycisk bezpieczeństwa	Tak	Tak

<b>Cechy ogólne</b>		
Stopień ochrony	IP65	IP65
Temperaturowy zakres pracy	-20°C~+65°C	-20°C~+65°C
Zakres wilgotności	0%~95% bez kondensacji	0%~95% bez kondensacji
Zakres wysokości	<2000m	<2000m
Sposób chłodzenia	Naturalny	Naturalny
Konsumpcja w trybie gotowości	8W	

<b>Parametry mechaniczne</b>		
Wymiary	240*380*145mm	240*380*145mm
Waga	<7kg	<7kg

<b>Akcesoria</b>		
Uchwyt naścienny / Stojak	Tak / Opcja	Tak / Opcja