



ATESS 44S-P

Wiodąca technologia

- **Kompaktowa budowa**
Atrakcyjny wygląd , wyświetlacz LCD 43", prosty i elegancki
- **Kompletna ochrona**
Kompleksowa ochrona elektryczna, ochrona temperaturowa, ochrona przed prądem resztkowym
- **Odporny**
Stopień ochrony IP65, zdolny do pracy w trudnych warunkach klimatycznych, ochrona przed mgłą solną
- **Inteligentny**
Inteligentna regulacja mocy, zapobieganie przeciążeniom dla użytkowników komercyjnych
- **Europejski standard**
OCPP(Open Charge Point Protocol – Otwarty protokół ładowania) v1.6 do komunikacji z systemem zarządzania. Złącze zgodne z IEC 62196 Typ II

AteSS EVA-11S-P**Dane wejściowe / wyjściowe**

Napięcie wejściowe	400V AC
Częstotliwość	50Hz
Napięcie wyjściowe	400V AC
Maksymalna moc wyjściowa	44kW
Prąd ładowania	63A
Interfejs ładowania	IEC 62196-2, Typ II
Ilość pistoletów / gniazd	1
Długość kabla	3m

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie przed wysokim napięciem	Tak
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Tak
Zabezpieczenie zwarciove	Tak
Monitoring zwarcia doziemnego	Tak
Zabezpieczenie temperaturowe	Tak
Zabezpieczenie przed piorunem	Tak

Funkcje i akcesoria

Ethernet / Wifi / 4G	Tak / Tak / Opcja
LCD	Tak
Sposób rozliczania	RFID / QR
Sposób podłączenia	Pistolet
RCD	Typ A + 6mA DC (równoważne z Typem B)
Wskaźnik LED	Tak
Inteligentne dopasowanie mocy	Opcja
Przycisk bezpieczeństwa	Tak

Cechy ogólne

Stopień ochrony	IP65
Temperaturowy zakres pracy	-20°C~+65°C
Zakres wilgotności	0%~95% bez kondensacji
Zakres wysokości	<2000m
Sposób chłodzenia	Naturalny
Konsumpcja w trybie gotowości	8W

Parametry mechaniczne

Wymiary	300*465*170mm
Waga	<16kg

Akcesoria

Uchwyt ścienny / Stojak	Tak / Opcja
-------------------------	-------------